

STEEKKAR MET HULPKANTELSYSTEEM

Art. FM.810.146

VERMINDER DE KANTELINSPANNING MET 50%

Verminder
de inspanning,
verhoog
het rendement.



De steekkar "met 2 wielen" die voortvloeit uit de kruiwagen werd geboren in de jaren 1900 en kon alle diverse materialen vervoeren. Vroeger werden er wielen in ijzer gemonteerd op de steekkar en door het felle geluid dat zij maakte bij het rijden waren de mensen bang en noemden zij deze kar "duivel".

Vandaag worden de steekkarren of duivels in serie's gemaakt. Alle standaardmodellen bestaan in staal, gelegeerd aluminium, verzinkt staal tegen corrosie en RVS voor industrieën die aan strikte hygiëne-eisen moeten voldoen.

Een van onze fabrikanten heeft sinds enkele maanden een revolutionaire uitvoering in zijn leveringsprogramma : de steekkar met hulpkantelsysteem.

Deze steekkar is voorzien van een automatisch systeem dat het kantelen van de last voor de gebruiker met 50 % vergemakkelijkt. Het is een eenvoudig systeem, bestaande uit 2 drukveren, dat in werking treedt vanaf het moment dat de steekkar naar achter wordt gebogen (geen pedaal).

De kracht die nodig is om een last van 200 kg "op te nemen" bedraagt normaal 70 kg en wordt nu verminderd tot slechts 35 kg, dit dankzij het samenpersen van de veren.

Technische kenmerken :

- draagkracht : 270 kg,
- stalen gelaste constructie, afgewerkt met epoxyverf in het rood RAL 3002,
- vaste steek B x D : 430 x 150 mm,
- rug B x H : 450 x 900 mm,
- totale afmetingen B x H : 520 x 1180 mm,
- eigen gewicht : 11 kg,
- met wielen in volrubber Ø 200 mm met rollenlaging.

Andere kleuren op aanvraag : blauw (RAL 5012), geel (RAL 1003), groen (RAL 6029, grijs (RAL 7024)



STEEKKAR MET AFSCHUIFPLAAT

Art. MO.MEU.150.L



Het lossen van goederen met een steekkar verloopt niet altijd zonder trekken en stoten. Het gevaar is dat de goederen soms licht beschadigd worden en de gebruiker kan rugklachten krijgen.

Deze steekkar "met afschuifplaat" lost deze problemen op en is ideaal voor de distributie van goederen in magazijnen en opslagplaatsen, burelen, enz.



Handleiding :

- de last wordt op de steekplaat en tegen de rug geplaatst,
- op het ogenblik dat de steekkar zich in horizontale positie bevindt, wordt de steekplaat ontgrendeld,
- de steekkar wordt naar achteren overgehield en de last wordt naar voren van de steekplaat geduwd met een kleine en gecontroleerde beweging.

Technische kenmerken :

- stalen gelaste constructie, epoxy-blauw gelakt,
- draagkracht : 150 kg,
- afmetingen : B x H : 510 x 1275 mm,
- steekafmetingen B X D : 300 x 200 mm,
- eigen gewicht : 13,5 kg,
- met volrubberen wielen Ø 260 mm x 85 mm.

Op aanvraag :
model met clipssysteem,
voor het vastmaken van biertonnen
of andere "soft-drinks".