

STROOIER



Streuwagen

Inhalt l	Ausführung	Streubreite in m	Streu-stufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
17	Typ SW 17 - für kleine Streuflächen Kunststoffbehälter gelb, Stahlrohrgestell, Kunststoffräder, Streumengenregler. Lieferung in mehreren Einzelteilen.	bis 1,5	3	6	7119
20	Typ SW 20 - für mittlere Streuflächen Kunststoffbehälter gelb, Stahlrohrgestell lackiert, Kunststoffräder mit Hartgummi-auflage, Streumengenregler. Handgriff stufenlos einstellbar. Lieferung in vormontierten Baugruppen.	1 bis 4	5	8	3064
35	Typ SW 35 - für mittlere Streuflächen Ausführung wie Typ SW 20	1 bis 4	5	9	7553
50	Typ SW 50 - für große Streuflächen Gummiräder luftbereift, Streumengenregler. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Handgriff und Anhänger-kupplung im Lieferumfang.				
	Variante 1: Stahlrohrgestell und Behälter rot lackiert	bis 5	10	35	2937
	Variante 2: Stahlrohrgestell rot lackiert, Behälter in Edelstahl	bis 5	10	35	2971
100	Typ SW 100 - für große Streuflächen Stahlrohrgestell und Behälter lackiert, Gummiräder luftbereift, Streumengenregler. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Anhängerkupplung im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar.	bis 5	10	35	7911

Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.
Abdeckung für SW 20	7884
Abdeckung für SW 35	7885
Abdeckung für SW 100	7912
Aufsatz 50 l für SW 100	7886
Einfüllsieb für SW 100	7913

NEU



Streuwagen

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- für einfache, schnelle Montage-
- robuster Aufbau

Typ SW 17



Typ SW 20



Typ SW 35



Typ SW 50



Typ SW 100



NEU

STROOIER

STROOIWAGEN TYPE STW



Type STW

Snelle en voordelige strooiwagen voor parkeerplaatsen, opritten, wegen, opslagplaatsen en binnenplaatsen etc.

- geschikt voor b.v. zout, zand en split
- robuuste staalconstructie
- geschikt voor aanhangers, heftrucks, kleine trekkers en voor alle andere voertuigen zonder eigen aandrijfmogelijkheid
- met rubberen wielen
- de strooibeweging loopt over de draaibeweging van de wielen
- met hendel voor het instellen van de strooibreedte
- instelbaar voor smalle of brede strooiafstand en zelfs naar rechts of links instelbaar
- strooibreedte van 1 tot 6 meter

Optie

- afdekzeil

Afwerking

- gelakt:
 - rood RAL 3000



Type STW in gebruik



Type STW met afdekzeil

Type	Inhoud (l)	Draagkracht (kg)	Gewicht (kg)
STW 100	105	135	28

Technische wijzigingen voorbehouden

De ideale combinatie voor de winterdienst op het bedrijfsterrein!



Type STW in combinatie met de BAUER-sneeuwschuiver type SCH



Type STW in combinatie met de BAUER-sneeuwplough type SCH-P

STROOIER



Typ SH

Technische Information	
max. Streubreite	9 m
Trichterinhalt	265 l
Einfahrtaschen	200x70 mm
Gewicht	90 kg
zul. Gesamtgewicht	450 kg
Mindestölbedarf	15 l/min.
max. Förderleistung	80 l/min.

Oberfläche

- lackiert:
- orange RAL 2000

STREUGERÄT TYP SH

Für Sand, Salz und Splitt

- Antrieb durch Staplerhydraulik
- Streubreite einstellbar durch Höhen- und Neigungswinkelverstellung vom Hubgerüst
- Rührwerk
- Schutzgitter-Abdeckung
- Einfahrtaschen für Gabelzinken-aufnahme
- Inhalt ca. 265 l



Typ SH